



HALOPROOF®

# RMS 1000 RADONSPERRE

## Bruksområde

HALOPROOF® RMS 1000 Radonsperre legges under gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn i bygningen.

Godkjent for bruk i Bruksklasse A.



## Referanse Byggforsk serien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

## Produktbeskrivelse:

HALOPROOF RMS 1000 er en 1mm tykk membran, produsert i 950 g/m<sup>2</sup> polyolefin. HALOPROOF® RMS 1000 er beregnet benyttet i Bruksklasse A-2 og B.

HALOPROOF RMS 1000 skjøtes med eget tape system eller ved varmluftsveising. Membranen er vinrød av farge.

HALOPROOF RMS 1000 er 100% resirkulerbar.



## Montering












Se egen monteringsanvisning som foreligger på våre web sider: [www.mataki.no](http://www.mataki.no)

## Teknisk data:

<b>Dimensjon:</b>	Bredden: 2,0m.	Lengde: 20m
<b>Temperaturbestandighet:</b>	-30 °C til +80 °C.	
<b>Oppbevaring:</b>	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.	

**NB !** Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og i Sintef TG nr: 20627

## HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF Butyl DS-XL Tape	HALOPROOF Acryl OB-XL Tape	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemelist			

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på vår webside: [www.mataki.no](http://www.mataki.no)